


TİCARİ TİP HAVA PERDELERİ

ÇAPRAZ ESİNTİLİ PLASTİK FAN PERVANESİ ÇAP 120 mm
Isıtıcısız Hava Perdeleri



K serisi



isteme bağlı uzaktan kumanda (beyaz kablo kumanda için)

kabolu kumanda beyaz (isıtıcısız)

kabolu kumanda siyah


TEKNİK DETAYLAR

TİP	R veya L-33	K - 34	K - 35	K - 36	K - 37	K - 38
Max Kapı Yüksekliği (m)	4	4	4	4	4	4
Max Kapı Genişliği (m)	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Çıkış Hızı* (m/s)	13/11	13/11	13/11	13/11	13/11	13/11
Hava hacmi (m³/h)	2510/2125	2800/2370	3370/2850	3930/3330	4500/3800	5065/4285
Motor Gücü (W)	660	660	660	660	660	660
Kapasitör (μF)	12	12	12	12	12	12
Motor Hizi (rpm)	1370/1050	1370/1050	1370/1050	1370/1050	1370/1050	1370/1050
Güç Kaynağı	230V, 1N~, 50Hz	230V, 1N~, 50Hz	230V, 1N~, 50Hz	230V, 1N~, 50Hz	230V, 1N~, 50Hz	230V, 1N~, 50Hz
Ses Seviyesi 1m'de dB(A)	63/62	66/64	66/64	66/64	67/64	67/64

* Hava hızı ve hava hacmi teknik değerleri, cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.

TİCARİ TİP HAVA PERDELERİ

ÇAPRAZ ESİNTİLİ PLASTİK FAN PERVANESİ ÇAP 120 mm
Isıtıcılı Hava Perdeleri



K serisi



isteme bağlı uzaktan kumanda (tüm modellerde)

kabolu kumanda beyaz (EH)

kabolu kumanda siyah


TEKNİK DETAYLAR

TİP	R veya LEH-33	KEH - 34	KEH - 35	K - 36	KEH - 37	KEH - 38
Mak. Kapı Yüksekliği (m)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Mak. Kapı Genişliği (m)	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Çıkış Hızı* (m/s)	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10
Hava hacmi (m³/h)	2320/1930	2590/2160	3110/2600	3630/3024	4150/3460	4675/3895
Motor Gücü (W)	660	660	660	660	660	660
Kapasitör (μF)	12	12	12	12	12	12
Motor Hizi (rpm)	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150
Güç Kaynağı	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz
Mak. Anlık (A)	13.5		18 (12Kw) 22.5 (15Kw)		22.5 (15Kw) 27 (18Kw)	
Termal Güç (Kw)	9 veya 12	12 veya 15	12 veya 15	12 veya 15	15 veya 18	15 veya 18
Giriş-Cıkış (3 hızda) (°C)	18 / 20 (9Kw)	16/18 veya 18/20	15/17 veya 17/19	14/16 veya 16/18	15/17 veya 19/22	14/16 veya 17/20
Ses Seviyesi 1m'de dB (A)	62/60	65/62	65/62	65/62	66/62	66/62

* Hava hızı ve hava hacmi teknik değerleri, cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.

ENDÜSTRİYEL TİP HAVA PERDELERİ

ÇAPRAZ ESİNTİLİ PLASTİK FAN PERVANESİ ÇAP 133 mm
Isıtıcısız-Isıtıcılı Hava Perdeleri



K serisi



isteme bağlı uzaktan kumanda (beyaz kablo kumanda için)

kabolu kumanda beyaz (isıtıcısız)

kabolu kumanda siyah

TEKNİK DETAYLAR

TİP	R veya L-22	R veya L-23	K - 26	K - 83	R veya LEH-22	R veya LEH-23	KEH - 26	KEH - 28
Max Kapı Yüksekliği (m)	6	6	6	7	5	5	5	5
Max Kapı Genişliği (m)	1.15	1.35	1.6	1	1.15	1.35	1.60	2.00
Çıkış Hızı* (m/s)	14/12	14/12	14/12	18	13/11	13/11	13/11	13/11
Hava hacmi (m³/h)	3050/2615	3715/3185	4245/3640	3700	2830/2400	3450/2920	3940/3335	5180/4385
Motor Gücü (W)	660	660	660	1125	660	660	660	660
Kapasitör (μF)	12	12	12	-	12	12	12	12
Motor Hizi (rpm)	1370/1100	1370/1100	1370/1100	1350	1380/1150	1380/1150	1380/1150	1380/1150
Güç Kaynağı	230V, 1N~, 50Hz	230V, 1N~, 50Hz	230V, 1N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz	400V, 3N~, 50Hz
Mak. Anlık Tüketim (A)					22.5 (15Kw)	22.5 (15Kw)	22.5 (15Kw)	27 (18Kw)
Termal Güç (Kw)					27(18Kw)	27 (18Kw)	27 (18Kw)	27 (18Kw)
Giriş-Cıkış (3 hızda) (°C)					15 veya 18	15 veya 18	15 veya 18	15 veya 18
Ses Seviyesi 1m'de dB(A)	68/65	68/65	68/65	65	67/64	67/64	67/64	67/64

* Hava hızı ve hava hacmi teknik değerleri, cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.

SU VE BUHAR SERPANTİNİ CİHAZLAR İÇİN FİRMAMIZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

Baskı hataları ve unutma müstesna olup üretici firma teknik değerlerde ve görünümde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Türkiye Mümessili Özfrigoteknik Ltd. Şti. Tel:0212. 297 22 22